

HARZO T-16 Speciális hídképző és alapozó



A HARZO T-16 vízbázisú hídképző alapozó feladata a különböző felületek alapozása és a hídképzés. További feladata, hogy alkalmazása után bármilyen általunk választott festéket rákenhessük a lealapozott felületre. Kiváló a takaró képessége, így 1 rétegben elegendő felhordani. Alapszíne fehér. Felhordható ecsettel, hengerrel, festék szóróval egyaránt. **Fontos**, hogy az alapozni kívánt felület zsírtalanított, por és szennyeződés mentes legyen.

Csiszolni nem szükséges az alapozásra váró felületet! Kiváló tapadási képessége véget alkalmazható: műanyag, üveg, fém, fa, bútortap, lakkozott fa, csempe, valamint laminált anyagok, festett zománc, olajfesték és egyéb agresszív anyagokkal kezelt felületek (pl. nitro hígítású festékek) felületének alapozására. Az alapozás után bármilyen fedőfestéket alkalmazhatunk (pl. vízbázisú, oldószeres ipari zománc). Száradási ideje megfelelő körülmények között kb. 1-2 óra.

HARZO T-16 Speciális hídképző és alapozó

- ✓ festések előtt alkalmazható alapozó
- ✓ kiváló tapadási képesség
- ✓ a legtöbb alapon megtapad
- ✓ a legtöbb festéssel átvonható
- ✓ kiváló takaróképesség
- ✓ egy rétegben elegendő felhordani
- ✓ ecsetelhető, hengerezhető, szórható
- ✓ kismértékben színezhető
- ✓ a legtöbb alapot, a felhordása előtt nem szükséges megcsiszolni

További kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban írjatok, vagy hívjatok minket bizalommal! Kollégáink készséggel állnak rendelkezésetekre!

Műszaki és alkalmazástechnikai felvilágosítás: Molnár Soma Tel: 06 70 637 4495



HARZO T-16 Speciális hídképző és alapozó